

HOJA TECNICA – LATEX KENDALL GOLD

SEPTIEMBRE 2020 – EDICION I – COD 13-00000-47052

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LATEX KENDALL GOLD, está elaborada con resinas y pigmentos de última generación para uso en interiores y exteriores en una gran variedad de colores en acabados satinado o mate.

2. USOS

Para aplicaciones en concreto, fibrocemento, ladrillo, block, cartón, piedra, tabla-yeso, madera, etc

3. VENTAJAS

- Antihongos
- Excelente poder cubriente
- 100% Lavable
- Amplia gama de colores
- Alta adherencia, protección y dureza
- Fácil de Aplicar
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.

4. DATOS TECNICOS

- Densidad: 5.4 – 5.6 Kg/gl
- Viscosidad: 105 - 110 KU
- Secado al tacto: 1 hr (8 mils)
2 – 3 hr retoque
- Secado total: 24 hrs
- Brillo: Satinado o Mate
- Solidos por peso: 49 – 51% +/- 1
- Solidos volumen: 44 – 46% +/- 1
- Rendimiento: 34 – 36 m² / 1 mils

5. APLICACIÓN

Preparación de superficie:

- Todas las superficies deben estar entre 4°C y 39°C, limpias y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, oxido, etc.
- Remueva cualquier superficie suelta o contaminada por medios manuales o mecánicos (Cepillo de alambre, lija, etc)

Dilución y aplicación:

Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución con agua limpia de máxima de 12.5 % (1/8 por galón).

- Evite cualquier tipo de humedad en la superficie.
- La superficie debe de estar en un rango de 4°C – 39°C de temperatura.
- Para la aplicación de una segunda mano, es recomendable esperar de 2 a 3 horas.
- Cualquier crecimiento de hongos, algas o musgo necesita ser removido completamente por cepillado de alambre vigoroso y limpieza con agua.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- Las herramientas únicamente requieren una limpieza de rutina con agua y jabón.

7. LIMITACIONES

- Si el sustrato o superficie no se encuentra limpia y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, oxido,

etc, la adherencia puede verse afectada.

- Se deben de utilizar las proporciones de dilución indicadas, para la aplicación correcta de sólidos en la capa de pintura.
- La manipulación de las superficies pintadas, debe de hacerse 24 horas después de la aplicación para un secado total.

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de contacto con la piel, lavarse el área afectada con abundante agua y jabón neutro. No deje que el producto se seque en la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos. En caso de irritación, acuda al medico.
- No provocar el vómito en caso de ingestión.
- En caso de mareos, náuseas o dolor de cabeza, debido a la exposición de vapores del producto, traslade a la persona afectada al aire libre.
- Manténgase alejado de niños, mascotas, alimentos y bebidas.
- No reutilice el envase.

9. ALMACENAJE

- Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.



**2ª Avenida 3-53 Zona 6,
Los Álamos, San Miguel Petapa
PBX 6628 2500**