

# HOJA TECNICA – SELLADOR LATEX KENDALL GOLD

SEPTIEMBRE 2020 – EDICION I – COD 28-00012-48437



## 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**SELLADOR LATEX KENDALL GOLD**, es un revestimiento formulado a base de copolímeros tipo acrílico-estireno para mejorar el cubrimiento y desempeño de la pintura de acabado final, promotor de adherencia, base agua, bajo VOC, de uso exterior e interior en acabado mate.

**SELLADOR LATEX KENDALL GOLD** forma una película que sella el poro de las superficies tales como paredes de concreto, tabla yeso y fibrocemento, en superficies nuevas con al menos 30 días de curado o superficies previamente pintadas. Es amigable con el ambiente. No contiene metales pesados.

## 2. USOS

**SELLADOR LATEX KENDALL GOLD** está diseñado para utilizarse como "Primario" en superficies, de mampostería, mortero, paredes de concreto, tabla yeso y fibrocemento.

## 3. VENTAJAS

- Antihongos

- Alto rendimiento por galón
- Excelente poder cubriente
- Lavable
- Colores Blanco y Transparente
- Alta adherencia, protección y dureza
- Fácil de Aplicar
- Para aplicaciones en varios tipos de superficie.

## 4. DATOS TECNICOS

- Densidad: 6.5 – 6.7 Kg/g l
- Viscosidad: > 140 KU
- Secado al tacto: 1 hr (8 mils)
- Secado total: 48 hrs
- Brillo: Mate
- Sólidos por peso: 68 – 70% +/- 1
- Rendimiento: 48 – 50 m<sup>2</sup> / 1 mils\*

\* Por cada galon diluido 1:4

## 5. APLICACIÓN

### Preparación de superficie:

- Todas las superficies deben estar entre 9°C y 39°C, limpias y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, oxido, etc.
- Remueva cualquier superficie suelta o contaminada por medios manuales o mecánicos (Cepillo de alambre, lija, etc)

### Dilución y aplicación:

Puede aplicarse con brocha, rodillo o airless.

Se recomienda para la aplicación con brocha o rodillo, una dilución de 1 galón

de **SELLADOR LATEX KENDALL GOLD** a 4 galones de agua limpia.

- Evite cualquier tipo de humedad en la superficie.
- La superficie debe de estar en un rango de 4°C – 39°C de temperatura.
- No es necesaria la aplicación de una segunda mano.
- Cualquier crecimiento de hongos, algas o musgo necesita ser removido completamente por cepillado de alambre vigoroso y limpieza con agua. Evite cualquier tipo de humedad en la superficie.

#### **6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS**

- Las herramientas únicamente requieren una limpieza de rutina con agua y jabón.

#### **7. LIMITACIONES**

- Si el sustrato o superficie no se encuentra limpia y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, óxido, etc, la adherencia puede verse afectada.
- En caso de ser necesaria la dilución, se deben de utilizar las proporciones indicadas, para la aplicación correcta de sólidos en la capa de pintura.
- La manipulación de las superficies pintadas, debe de hacerse 48 horas después de la aplicación para un secado total.

#### **8. MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- En caso de contacto con la piel, lavarse el área afectada con abundante agua y

jabón neutro. No deje que el producto se seque en la piel.

- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos. En caso de irritación, acuda al médico.
- No provocar el vómito en caso de ingestión.
- En caso de mareos, náuseas o dolor de cabeza, debido a la exposición de vapores del producto, traslade a la persona afectada al aire libre.
- Manténgase alejado de niños, mascotas, alimentos y bebidas.
- No reutilice el envase.

#### **9. ALMACENAJE**

- Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

**2ª Avenida 3-53 Zona 6,  
Los Álamos, San Miguel Petapa  
PBX 6628 2500**