

HOJA TECNICA – PRESERVANTE PARA MADERA LUZ

JULIO 2020 – EDICION I – COD 81-00000-45233

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PRESERVANTE PARA MADERA LUZ es un preservante de madera insecticida-fungicida, formulado a base de solventes, aceites naturales y piretroides como ingrediente activo. Impregna la madera de forma profunda asegurando así la protección a largo plazo contra hongos e insectos dañinos como comején, termitas y polilla de la madera.

2. USOS

- Ideal para preservar y proteger todo tipo de madera, muebles, artesanías, manualidades, puertas, ventanas, pérgolas, enrejados, Terrazas, etc.
- Ideal para la protección de elementos estructurales de madera (vigas, postes, etc.), divisiones de madera y derivados (Plywood).

3. VENTAJAS

- Producto listo para usar y fácil aplicación
- Previene el ataque de comején, termita, polilla y enmohecimiento en la madera
- Se puede utilizar en exteriores e interiores
- No afecta la calidad de la madera
- Secado rápido y transparente
- Se puede aplicar con pincel brocha o rodillo, adaptándose a las distintas superficies.
- No deja olor al secar
- Totalmente estable y de gran duración
- Completamente pintable (barniz, tinte, pinturas)

4. DATOS TECNICOS

- Presentación: 1 Litro (1,000 ml), 1 Galón (3,785 ml)
- Aspecto: Líquido amarillento.
- Densidad: 0.77 g/cm³ +/- 0.01
- Tiempo de secado: 3 - 4 min por sumersión, < 1 min con brocha.
- Temperatura mínima de uso: 4°C.
- Peso: 2.95 +/- 0.01 Kg/gl

5. APLICACIÓN

Preparación de superficie:

- Todas las superficies deben estar secas y entre 4°C y 32°C, limpias y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, restos de partículas o polvo.
- Agite el producto antes de usar
- **PRESERVANTE PARA MADERA LUZ** puede ser aplicado tanto en superficies pulidas y poco porosas
- Cualquier crecimiento de hongos, algas o musgo necesita ser removido completamente por cepillado de alambre vigoroso y limpieza con agua.
- Remueva cualquier superficie suelta o contaminada por medios manuales o mecánicos.
- Aplique sobre las superficies de madera que se desea proteger utilizando pincel, brocha, rodillo o aspersor
- No diluir
- Aplicar generosamente en toda la superficie de la madera
- Únicamente es necesaria la aplicación de 1 mano.

- Cualquier crecimiento de hongos, algas o musgo necesita ser removido completamente por cepillado de alambre vigoroso y limpieza con agua.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- **PRESERVANTE PARA MADERA LUZ** es un producto a base solvente, por lo tanto será necesario limpiar los equipos utilizando diluyente para pinturas o thinner.

7. LIMITACIONES

- Si el sustrato o superficie no se encuentra limpia y libre de toda suciedad, aceite, grasa, pintura, restos de partículas o polvo la penetración del PRESERVANTE PARA MADERA LUZ será deficiente y no se garantiza la completa protección de la madera
- No es un producto de acabado de madera

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Para su aplicación, utilice siempre equipo de protección personal (gafas, guantes, mascarilla y ropa de trabajo) adecuado
- No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a lo señalado en esta información.
- Aplíquese en lugares con ventilación adecuada.
- No aplique en interior de edificios casas o lugares cerrados.
- En caso de contacto con la piel, lavarse el área afectada con abundante agua y jabón neutro.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos. En caso de irritación, acuda al médico
- No provocar el vómito en caso de ingestión.

- Manténgase alejado de niños, mascotas, alimentos y bebidas.
- No reutilice el envase
- Producto inflamable. Manténgase alejado de toda fuente de ignición.

9. ALMACENAJE

- Manténgase en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.



**2ª Avenida 3-53 Zona 6,
Los Álamos, San Miguel Petapa
PBX 6628 2500**